

DENGE ZİNCİRİ | COMPENSATION CHAIN



- Denge zinciri 25 mt seyir mesafesini geçen karşı ağırlık ile çalışan tüm asansörlerde kullanılmalıdır. Kullanılması sayesinde halatların ağırlığından kaynaklanan dinamik yükün seyir anında dengelenmesi sağlanacaktır. Kauçuk kaplaması sayesinde sessizdir, bu özelliği ile kabin hızı 3.50 m/s asansörlere kadar doğru seçilmiş denge zinciri makarası ile kullanılması uygundur. Kullanım esnasında mutlaka emniyet sivici ile stop devresine bağlanmalıdır.

The compensation chain should be used in all elevators with a counterweight exceeding 25 mt. Thanks to its use, the dynamic load resulting from the weight of the ropes will be compensated at the time of travel. It is silent because of its rubber coating, which is suitable for use with the selected balance chain roller up to 3.50 m / s lifts. It must be connected to the stop circuit with safety switch during usage.

MODEL MODEL NO	BİRİM AĞIRLIĞI UNIT WEIGHT (kg/m)	DIŞ ÇAP EXTERNAL DIAMETER (mm)	BÜKÜLME ÇAPI BENDING DIAMETER (mm)	ZİNCİR ÇAPI DIAMETER OF CHAIN (mm)	KOPMA YÜKÜ BROKEN LOAD (kn)	MAKSİMUM ASKI BOYU MAXIMUM HANG (m)
DZ112	1.12 ± 0.20	24.0 ± 2.0	610.0	6.0 ± 0.5	≥15.63	160
DZ150	1.50 ± 0.20	27.0 ± 2.1	610.0	6.0 ± 0.5	≥15.63	160
DZ188	1.88 ± 0.20	30.0 ± 2.2	610.0	7.0 ± 0.5	≥18.13	147
DZ224	2.24 ± 0.20	32.0 ± 2.3	610.0	8.0 ± 0.5	≥23.68	130
DZ263	2.63 ± 0.20	35.0 ± 2.4	660.0	9.0 ± 0.5	≥29.97	145
DZ300	3.00 ± 0.20	38.0 ± 2.5	660.0	9.0 ± 0.5	≥29.97	160
DZ373	3.73 ± 0.20	42.0 ± 2.6	660.0	10.0 ± 0.5	≥37.00	142
DZ447	4.47 ± 0.20	44.0 ± 2.7	660.0	11.0 ± 0.5	≥44.70	153
DZ522	5.22 ± 0.20	48.0 ± 2.8	690.0	12.0 ± 0.5	≥53.28	150
DZ596	5.96 ± 0.20	52.0 ± 2.9	690.0	13.0 ± 0.5	≥62.53	150